



压头需单独订购。

尺寸

量程	C	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	L	W	W1	T
Klb/inches																									
LE50	1.46	1.57	5.91	2.95	1.61	0.38	2.46	3.75	2.46	4.13	1.57	5.91	7.56	2.87	1.00	2.34	3.78	8.18	1.25	1.69	9.56	2.88	4.13	2.03	M10X1 Depth 15
kN/inches																									
250	1.46	1.57	5.91	2.95	1.61	0.38	2.46	3.75	2.46	4.13	1.57	5.91	7.56	2.87	1.00	2.34	3.78	8.18	1.25	1.69	9.56	2.88	4.13	2.03	M10X1 Depth 15
kg/mm (由上述尺寸转换)																									
LE22.679.6; 25.527.3	37.1	40.0	150.1	75.0	41.0	9.7	62.5	95.3	62.5	104.9	40.0	150.1	192.0	73.0	25.4	59.5	96.0	207.8	31.8	42.9	242.7	73.1	105.0	51.5	M10X1 Depth 15

技术参数			
灵敏度	LE50Klb: 1.8 mV/V ± 0.1%; 250kN & 56Klb: 2.0 mV/V ± 0.1%	额定激励电压	10V (15V 最大)
零位输出	± 0.02 mV/V	绝缘阻抗	>2 [50V DC] GΩ
非线性	< ± 0.030%	正常工作温度范围	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
重复性	< ± 0.010%	安全极限载荷	150% 满量程
滞后误差	< ± 0.020%	破坏极限载荷	300% 满量程
蠕变	< ± 0.020%	密封方式	焊接 / IP68
输入阻抗	1080Ω ± 10	接线方式	Exc+ 红 Exc- 黑 Sig+ 绿 Sig- 白 屏蔽线
输出阻抗	1000Ω ± 5		
原材料	2Cr13 不锈钢		

货号*

量程	货号	毛重(kg)
LE50Klb	106RS-FB-LE50Klb-YZ	3.5
250kN	106RS-FB-250kN-YZ	3.5
56Klb	106RS-FB20-56Klb-YZ	3.5

安装附件

附件	货号	毛重(kg)
上压头	MC106RS-FB-A1	1.1
底座	MB106RS-FB-A1	1.9

* ATEX, FM, IECEx 认证版本货号带有 "-Ex" 后缀

